

Neu bei uns:

Liemke Thermal

Liemke Keiler-13 Pro



Das kompakte Wärmebildgerät Keiler-13 Pro ist das optimale Einsteigermodell der Firma Liemke. Das Gerät ist kompakt gebaut und technisch auf dem neusten Stand der Technik. Das Keiler-13 Pro verfügt über vier Betrachtungsmodi: Wärme= schwarz, Wärme=weiss, Wärme= rot und den Regenbogen Modus. Aufladbar mittels Micro-USB Kabel sowie einen Ausgang für Video-Out über das USB Kabel.

Kompakte Wärmebildoptik

13mm Objektivlinse, 240x180 Pixel Auflösung, 18x14° Sehfeld, 50Hz Bildfrequenz

LCD Farbdisplay

720x540 Pixel Display Auflösung, 1,2x optische Vergrößerung, 2x digitaler Zoom, fixer Objektivfokus

Robustes Gehäuse

IP66 Schutzklasse, 1/4" Stativgewinde, 60x60x160mm (BxLxH), 330g Gewicht

Preis: Fr.: 1350.-

Liemke Keiler-35 Pro



Der grosse Bruder des Keiler-13 Pro ist das Keiler-35 Pro, dieses Wärmebildgerät besticht durch seine hohe Reichweite und Detailschärfe. Das Keiler-35 Pro hat einen Vox Detektor eingebaut was zu einer wackelfreier Bildwiedergabe führt. Die vier Betracht Modi sind die Selben wie beim Keiler-13 Pro Wärme= schwarz, Wärme=weiss, Wärme= rot und den Regenbogen Modus. Das Keiler-35 Pro verfügt zudem über eine drahtlose live Verbindung zum Smartphone oder Tablet per WiFi. In der dazugehörigen App könne Sie das Bild mitverfolgen, Photos oder Videos aufnehmen, diese anschliessend auf dem Gerät abspeichern oder weiterverschicken. Das Keiler-35 Pro wird auch über den Micro USB Anschluss geladen und verfügt über einen Video Ausgang über das USB Kabel.

Kompakte Wärmebildoptik

50Hz Bildfrequenz, 35mm Objektivlinse, VOx Detektor mit 384x288 Pixel Auflösung, 11x8° Sehfeld

LCD Farbdisplay

720x540 Pixel Auflösung, 2,5x optische Vergrößerung, 2-4x digitaler Zoom, manueller Objektivfokus

Robustes Gehäuse

IP66 Schutzklasse, ¼“ Stativgewinde, 70x70x180mm (BxLxH), 420g Gewicht

Preis: Fr.: 2690.-

Liemke Sperber-50/E



Das Sperber-50/E ist ein Wärmebildgerät, das auch als Wärmebild Zieloptik verwendet werden kann. Für den Erwerb als Zieloptik benötigen Sie eine entsprechende Ausnahmegewilligung. Wie auch das Keiler-35 Pro verfügt das Sperber-50/E über ein Vox Detektor. Im Gegensatz zu den anderen beiden Keiler Geräte hat das Sperber-50/E nur zwei Betracht Modi: Wärme= schwarz & Wärme= weiss. Das Wärmebildgerät enthält auch einen integrierten stadiametrischen Entfernungsmesser, sowie einen Video Ausgang um Live Bilder auf ein externes Gerät zu Übertragen. Die Stromversorgung des Sperber-50/E kommt von vier Stk CR123 Batterien mit einer Batteriestandzeit bis zu 3.5 Stunden Dauerbetrieb oder auch ab externer Stromversorgung möglich.

Robuste Wärmebildoptik

50Hz Bildfrequenz, 50mm Objektivlinse, Sehfeld: XFOV: 8,8° / yFOV: 6,6 / diag. FOV: 11°, 384x288 Pixel VOx Detektor mit 17µm Pitch

Detektion und Erkennung

Detektion: 1.765m, Erkennung: 660m, Identifikation: 350m

OLED Display

1.024x768 Pixel Auflösung, 3,2-fache optische Vergrößerung, 2-/4-facher digitaler Zoom

Robustes Gehäuse

gefertigt aus hochfestem Aluminium, 50x50x200mm (BxLxH), 690g Gewicht

Preis: Fr.: 4998.-